Estado de Connecticut - Departmento de Salud Pública
Programa de Prevención de Envenenamiento Infantil por Plomo
REGISTRO DE PRODUCTOS AISLANTES AUTORIZADOS

Los aislantes son capas que se aplican en forma líquida o con textura de cemento, los cuales están diseñados para funcionar como barreras de larga duración sobre la pintura con plomo. La pintura convencional no es aislante. Sólo los productos listados en este registro están autorizados para usarse en Connecticut. Se prohibe el uso de aislantes en pisos; peldaños de escaleras; umbrales; marcos, astrágalos, topes y cajas de escaleras; batientes y bordes de puertas; o cualquier superficie sujeta a fricción. Debe seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante en cuanto al uso del producto. Favor de referirse a la Hoja de Datos de Productos Aislantes (Encapsulant Product Fact Sheet) y a la literatura proporcionada por el fabricante para obtener información más detallada acerca de cada producto. Esta autorización tiene validez por un período de un año a partir de la fecha de autorización indicada.*

Nombre del producto	Fabricante	No debe usarse en estas superficies	Grosor del producto acabado	Protección respiratoria requerida	Ocupación de la vivienda durante la aplicación	Uso interno Uso externo	Fecha de autorización
LeadLock™ GE-40 (Liquid)	GLOBAL Encasement, Inc. 132 32nd Street Union City, NJ 07087 (201) 902-9770 (800) 266-3982	Friction surfaces - surfaces with chalking or calcimine must be properly prepared.	16 mils	For spray application use Molded Polymesh Shell Dust and Mist Respirator - MSHA/NIOSH approval #TC-21C-287 or equivalent.	No-During day of spray application. No-In work area If brush or roller used. Occupancy permitted in other areas if brush or roller used and adequate ventilation Is provided for 24 hours after application.	Interno: YES Externo: YES	4/17/96

Estado de Connecticut - Departmento de Salud Pública
Programa de Prevención de Envenenamiento Infantil por Plomo
REGISTRO DE PRODUCTOS AISLANTES AUTORIZADOS

Los aislantes son capas que se aplican en forma líquida o con textura de cemento, los cuales están diseñados para funcionar como barreras de larga duración sobre la pintura con plomo. La pintura convencional no es aislante. Sólo los productos listados en este registro están autorizados para usarse en Connecticut. Se prohibe el uso de aislantes en pisos; peldaños de escaleras; umbrales; marcos, astrágalos, topes y cajas de escaleras; batientes y bordes de puertas; o cualquier superficie sujeta a fricción. Debe seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante en cuanto al uso del producto. Favor de referirse a la Hoja de Datos de Productos Aislantes (Encapsulant Product Fact Sheet) y a la literatura proporcionada por el fabricante para obtener información más detallada acerca de cada producto. Esta autorización tiene validez por un período de un año a partir de la fecha de autorización indicada.*

Nombre del producto	Fabricante	No debe usarse en estas superficies	Grosor del producto acabado	Protección respiratoria requerida	Ocupación de la vivienda durante la aplicación	Uso interno Uso externo	Fecha de autorización
LeadBlock/Lead Cover (Liquid)	Coronado Paint, Co. 308 Old Country Road Edgewater, FL 32132-0308 (386) 428-6461 (800) 883-4193	Friction surfaces or moveable closures	14-16 Mils	For spray application use Molded Polymesh Shell Dust and Mist Respirator - MSHA/NIOSH approval #TC-21C-287 or equivalent.	No-During day of spray application. No-In work area if brush or roller used. Occupancy permitted in other areas if brush or roller used and adequate ventilation is provided for 24 hours after application.	Interno: YES Externo: NO	4/16/96

Estado de Connecticut - Departmento de Salud Pública
Programa de Prevención de Envenenamiento Infantil por Plomo
REGISTRO DE PRODUCTOS AISLANTES AUTORIZADOS

Los aislantes son capas que se aplican en forma líquida o con textura de cemento, los cuales están diseñados para funcionar como barreras de larga duración sobre la pintura con plomo. La pintura convencional no es aislante. Sólo los productos listados en este registro están autorizados para usarse en Connecticut. Se prohibe el uso de aislantes en pisos; peldaños de escaleras; umbrales; marcos, astrágalos, topes y cajas de escaleras; batientes y bordes de puertas; o cualquier superficie sujeta a fricción. Debe seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante en cuanto al uso del producto. Favor de referirse a la Hoja de Datos de Productos Aislantes (Encapsulant Product Fact Sheet) y a la literatura proporcionada por el fabricante para obtener información más detallada acerca de cada producto. Esta autorización tiene validez por un período de un año a partir de la fecha de autorización indicada.*

Nombre del producto	Fabricante	No debe usarse en estas superficies	Grosor del producto acabado	Protección respiratoria requerida	Ocupación de la vivienda durante la aplicación	Uso interno Uso externo	Fecha de autorización
LeadMaster™ (Liquid)	Fiberlock Technologies Inc. 150 Dascomb Road Andover, MA 01810 (978) 623-9987 (800) 342-3755	Friction surfaces or surfaces with chalking or calcimine	15 Mils	For spray application use Molded Polymesh Shell Dust and Mist Respirator-MSHA/NIOSH approval #TC-21C-287 or equivalent.	No-During day of spray application. No-In work area if brush or roller used. Occupancy permitted in other areas if brush or roller used and adequate ventilation is provided for 24 hours after application.	Interno: YES Externo: NO	4/25/96

Estado de Connecticut - Departmento de Salud Pública
Programa de Prevención de Envenenamiento Infantil por Plomo
REGISTRO DE PRODUCTOS AISLANTES AUTORIZADOS

Los aislantes son capas que se aplican en forma líquida o con textura de cemento, los cuales están diseñados para funcionar como barreras de larga duración sobre la pintura con plomo. La pintura convencional no es aislante. Sólo los productos listados en este registro están autorizados para usarse en Connecticut. Se prohibe el uso de aislantes en pisos; peldaños de escaleras; umbrales; marcos, astrágalos, topes y cajas de escaleras; batientes y bordes de puertas; o cualquier superficie sujeta a fricción. Debe seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante en cuanto al uso del producto. Favor de referirse a la Hoja de Datos de Productos Aislantes (Encapsulant Product Fact Sheet) y a la literatura proporcionada por el fabricante para obtener información más detallada acerca de cada producto. Esta autorización tiene validez por un período de un año a partir de la fecha de autorización indicada.*

Nombre del producto	Fabricante	No debe usarse en estas superficies	Grosor del producto acabado	Protección respiratoria requerida	Ocupación de la vivienda durante la aplicación	Uso interno Uso externo	Fecha de autorización
L-B-C™ Lead Barrier Compound Type I (Liquid)	Fiberlock Technologies Inc. 150 Dascomb Road Andover, MA 01810 (978) 623-9987 (800) 342-3755	Friction surfaces or surfaces with chalking or calcimine	7 Mils	For spray application use Molded Polymesh Shell Dust and Mist Respirator-MSHA/NIOSH approval #TC-21C-287 or equivalent	No-During day of spray application. No-In work area if brush or roller used. Occupancy permitted in other areas if brush or roller used and adequate ventilation is provided for 24 hours after application.	Interno: YES Externo: NO	4/25/96

Estado de Connecticut - Departmento de Salud Pública
Programa de Prevención de Envenenamiento Infantil por Plomo
REGISTRO DE PRODUCTOS AISLANTES AUTORIZADOS

Los aislantes son capas que se aplican en forma líquida o con textura de cemento, los cuales están diseñados para funcionar como barreras de larga duración sobre la pintura con plomo. La pintura convencional no es aislante. Sólo los productos listados en este registro están autorizados para usarse en Connecticut. Se prohibe el uso de aislantes en pisos; peldaños de escaleras; umbrales; marcos, astrágalos, topes y cajas de escaleras; batientes y bordes de puertas; o cualquier superficie sujeta a fricción. Debe seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante en cuanto al uso del producto. Favor de referirse a la Hoja de Datos de Productos Aislantes (Encapsulant Product Fact Sheet) y a la literatura proporcionada por el fabricante para obtener información más detallada acerca de cada producto. Esta autorización tiene validez por un período de un año a partir de la fecha de autorización indicada.*

Nombre del producto	Fabricante	No debe usarse en estas superficies	Grosor del producto acabado	Protección respiratoria requerida	Ocupación de la vivienda durante la aplicación	Uso interno Uso externo	Fecha de autorización
L-B-C Lead Barrier Compound Type II (Liquid)	Fiberlock Technologies Inc. 150 Dascomb Road Andover, MA 01810 (978) 623-9987 (800) 342-3755	Friction surfaces or surfaces with chalking or calcimine.	7-8 Mils	For spray application use MSHA/NIOSH respirator.	No- During day of spray application. No-In work area if brush or roller used. Occupancy permitted in other areas if brush or roller used and adequate ventilation is provided for 24 hours after application.	Interno: YES Externo: YES	10/31/97

Estado de Connecticut - Departmento de Salud Pública
Programa de Prevención de Envenenamiento Infantil por Plomo
REGISTRO DE PRODUCTOS AISLANTES AUTORIZADOS

Los aislantes son capas que se aplican en forma líquida o con textura de cemento, los cuales están diseñados para funcionar como barreras de larga duración sobre la pintura con plomo. La pintura convencional no es aislante. Sólo los productos listados en este registro están autorizados para usarse en Connecticut. Se prohibe el uso de aislantes en pisos; peldaños de escaleras; umbrales; marcos, astrágalos, topes y cajas de escaleras; batientes y bordes de puertas; o cualquier superficie sujeta a fricción. Debe seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante en cuanto al uso del producto. Favor de referirse a la Hoja de Datos de Productos Aislantes (Encapsulant Product Fact Sheet) y a la literatura proporcionada por el fabricante para obtener información más detallada acerca de cada producto. Esta autorización tiene validez por un período de un año a partir de la fecha de autorización indicada.*

Nombre del producto	Fabricante	No debe usarse en estas superficies	Grosor del producto acabado	Protección respiratoria requerida	Ocupación de la vivienda durante la aplicación	Uso interno Uso externo	Fecha de autorización
L-B-C® Lead Barrier Compound Type III (Interior/Exterior)/ Child Guard (Interior/Exterior) (Liquid)	Fiberlock Technologies Inc. 150 Dascomb Road Andover, MA 01810 (978) 623-9987 (800) 342-3755	Friction surfaces, impact surfaces, surfaces with calcimine paint and radiators where temperature exceeds 212°F Chalking surfaces must be adequately prepared.	7 Mils	For spray application use MSHA/NIOSH respirator.	Occupancy in adjacent room(s) permitted during brush or roller application. Occupancy during spray application is not permitted. Occupancy permitted once application has ceased and product is dry to the touch.	Interno: YES Externo: YES	3/1/2000

Estado de Connecticut - Departmento de Salud Pública
Programa de Prevención de Envenenamiento Infantil por Plomo
REGISTRO DE PRODUCTOS AISLANTES AUTORIZADOS

Los aislantes son capas que se aplican en forma líquida o con textura de cemento, los cuales están diseñados para funcionar como barreras de larga duración sobre la pintura con plomo. La pintura convencional no es aislante. Sólo los productos listados en este registro están autorizados para usarse en Connecticut. Se prohibe el uso de aislantes en pisos; peldaños de escaleras; umbrales; marcos, astrágalos, topes y cajas de escaleras; batientes y bordes de puertas; o cualquier superficie sujeta a fricción. Debe seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante en cuanto al uso del producto. Favor de referirse a la Hoja de Datos de Productos Aislantes (Encapsulant Product Fact Sheet) y a la literatura proporcionada por el fabricante para obtener información más detallada acerca de cada producto. Esta autorización tiene validez por un período de un año a partir de la fecha de autorización indicada.*

Nombre del producto	Fabricante	No debe usarse en estas superficies	Grosor del producto acabado	Protección respiratoria requerida	Ocupación de la vivienda durante la aplicación	Uso interno Uso externo	Fecha de autorización
Plaster-In-A-Roll (Cementitious) Gypsum Impregnated Jute Fabric	Flexi-Wall Systems 208 Carolina Drive P.O. Box 89 Liberty, South Carolina 29657-0089 (800) 843-5394	Not for use on interior surfaces other than walls and ceilings. Not recommended for use in areas where contact with moisture is likely.	35 Mils	Generally not required during normal use and handling of water based adhesive #500 as applied to Plaster-In-A-Roll	Occupancy in adjacent room(s) permitted during application. Occupancy after application permitted after 24 hours.	Interno: YES Externo: NO	9/16/96
Faster Plaster Wall Liner (Cementitious) Gypsum Impregnated Jute Fabric	Flexi-Wall Systems 208 Carolina Drive P.O. Box 89 Liberty, South Carolina 29657-0089 (800) 843-5394	Not for use on interior surfaces other than walls and ceilings. Not recommended for use in areas where contact with moisture is likely.	50 Mils	Generally not required during normal use and handling of water based adhesive #500 as applied to Faster Plaster Wall Liner	Occupancy in adjacent room(s) permitted during application. Occupancy after application permitted after 24 hours.	Interno: YES Externo: NO	9/16/96

Estado de Connecticut - Departmento de Salud Pública
Programa de Prevención de Envenenamiento Infantil por Plomo
REGISTRO DE PRODUCTOS AISLANTES AUTORIZADOS

Los aislantes son capas que se aplican en forma líquida o con textura de cemento, los cuales están diseñados para funcionar como barreras de larga duración sobre la pintura con plomo. La pintura convencional no es aislante. Sólo los productos listados en este registro están autorizados para usarse en Connecticut. Se prohibe el uso de aislantes en pisos; peldaños de escaleras; umbrales; marcos, astrágalos, topes y cajas de escaleras; batientes y bordes de puertas; o cualquier superficie sujeta a fricción. Debe seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante en cuanto al uso del producto. Favor de referirse a la Hoja de Datos de Productos Aislantes (Encapsulant Product Fact Sheet) y a la literatura proporcionada por el fabricante para obtener información más detallada acerca de cada producto. Esta autorización tiene validez por un período de un año a partir de la fecha de autorización indicada.*

Nombre del producto	Fabricante	No debe usarse en estas superficies	Grosor del producto acabado	Protección respiratoria requerida	Ocupación de la vivienda durante la aplicación	Uso interno Uso externo	Fecha de autorización
Encapsulating System: SE-110 Penetrating -- Stabilizer (Liquid) SE-120 Protective -- Skin (Liquid)	Safe Encasement Systems 7860 Dana Point Court Suite R Las Vegas, NV 89117 (888) 277-8834	Friction surfaces, impact surfaces, traffic bearing surfaces, surfaces with calcimine paint.	SE-110 - 5 Mils SE-120 - 7 Mils	For spray, brush or roller applications use MSHA/NIOSH approved respirator suitable for organic vapors.	No - During spray, brush or roller application. Occupancy is restricted until the completion of application, cleanup is completed and the applied materials are dry to the touch and odors are no longer present. Continue ventilating the area for 48 hours after application.	Interno: YES Externo: YES	4/30/01

ESTA ES LA VERSIÓN 02-12 DE ESTE REGISTRO, CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2002. EL MISMO SE ACTUALIZARÁ PERIÓDICAMENTE. FAVOR DE CONSULTAR CON EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTO INFANTIL POR PLOMO DEL DEPARTAMENTO AL (860) 509-7299 PARA OBTENER UNA VERSIÓN MÁS RECIENTE.